



Specyfikacja Ledvance LED Panel  
Kompaktowy Aluminium Valkoinen  
35W 3640lm - 940 Zimna Biel |  
120x30cm - UGR < 19

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| Numer artykułu   | 247010                     |
| EAN              | 4099854017285              |
| Kod Producenta   | 4099854017285              |
| Producent        | Ledvance                   |
| Nazwa producenta | PL COMP 1200 V 35W 940 U19 |
| Gwarancja        | 5 lat                      |
| Żywotność (h)    | 50000                      |
| Seria            | PANEL COMPACT              |

## Informacje techniczne

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| Technologia         | Zintegrowane żarówki LED               |
| Zamienne (W)        | 2x36                                   |
| Moc (W)             | 35W                                    |
| Napięcie lampy (V)  | 220-240                                |
| Ściemnianie         | Nie                                    |
| Kod Koloru          | 940 Chłodny Biały                      |
| Kolor światła       | 4000 Chłodny Biały                     |
| Oddawanie barw (Ra) | 90-99 - Doskonałe odwzorowanie kolorów |
| Jasny Kolor         | Biały                                  |
| Ustawienie Koloru   | Pojedynczy kolor                       |

|                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Zawiera żarówkę             | Tak                         |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 3640lm                      |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 110                         |
| Impact Protection (IK)      | IK02 - 0.20 Joule           |
| Połączenie oprawy           | Zacisk śrubowy, 2-biegunowy |
| Wykończenie reflektora      | Mat                         |
| Rodzaj produktu             | Panele LED                  |

## Fixture Information

|                       |                        |
|-----------------------|------------------------|
| Montaż                | Wpuszczany             |
| Unified Glare Rating  | < 19 - Do biur i szkół |
| Klosz                 | PS (polistyren)        |
| Operating Temperature | -10 to +45             |
| Oświetlenie awaryjne  | Nie                    |
| Kolor Oprawy          | Biały                  |
| Obudowa               | Aluminium              |
| Kolor bańki           | Biały                  |

## Wymiary

|                |          |
|----------------|----------|
| LED panel size | 120x30cm |
| Długość (mm)   | 1195     |
| Szerokość (mm) | 295      |
| Wysokość (mm)  | 34       |

## Sensor Information



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru

Typ sensora



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**

Bez czujnika



**Płać** bezpiecznie