



Specyfikacja Ledvance LED Panel Biolux 40W 4100lm - 927-965 Przestrajalny  
Valkoinen | 120x30cm - UGR <19 - Najlepsze Renderowanie Kolorów - Dali  
Ściemnianie

[Zobacz produkt](#)

## Ogólne

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| Numer artykułu   | 249877                                |
| EAN              | 4099854140228                         |
| Kod Producenta   | 4099854140228                         |
| Producent        | Ledvance                              |
| Nazwa producenta | BIOLUX HCL PL 1200 S 40W TW DALI LEDV |
| Gwarancja        | 5 lat                                 |
| Żywotność (h)    | 40000                                 |
| Seria            | BIOLUX                                |

## Informacje techniczne

|                             |                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|
| Technologia                 | Zintegrowane żarówki LED                      |
| Zamienne (W)                | 2x36                                          |
| Moc (W)                     | 40W                                           |
| Napięcie lampy (V)          | 220-240                                       |
| Ściemnianie                 | Tak, Dali                                     |
| Kod Koloru                  | 927 Ekstra Ciepły Biały, 965 Światło Dienne   |
| Kolor światła               | 2700 Ekstra Ciepły Biały, 6500 Światło Dienne |
| Oddawanie barw (Ra)         | 90-99 - Doskonałe odwzorowanie kolorów        |
| Jasny Kolor                 | Biały                                         |
| Ustawienie Koloru           | Regulowane białe                              |
| Strumień świetlny (Lumen)   | 4100lm                                        |
| Skuteczność świetlna (Lm/W) | 102                                           |
| Stopień ochrony IP          | IP20                                          |

|                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| Impact Protection (IK) | IK02 - 0.20 Joule |
| Połączenie oprawy      | Zacisk bezśrubowy |
| Power factor           | >0.90             |
| Rodzaj produktu        | Panele LED        |

## Fixture Information

|                      |                              |
|----------------------|------------------------------|
| Montaż               | Wpuszczany                   |
| Unified Glare Rating | < 19 - Do biur i szkół       |
| Klosz                | PMMA (Polimetakrylan metalu) |
| Kolor Oprawy         | Biały                        |
| Obudowa              | Aluminium                    |
| Kolor bańki          | Biały                        |

## Wymiary

|                |          |
|----------------|----------|
| LED panel size | 120x30cm |
| Długość (mm)   | 1195     |
| Szerokość (mm) | 295      |
| Wysokość (mm)  | 11       |

## Sensor Information

|             |              |
|-------------|--------------|
| Typ sensora | Bez czujnika |
|-------------|--------------|

## Dlaczego Nowazarowka?



**5500 żarówek i opraw Bezpośrednia** dostępność towaru



Wszystko w ramach gwarancji **Do 7 lat gwarancji**



**Płać** bezpiecznie

